

Индексный указатель

- А**
- Автоматическое дозванивание с факсимильного аппарата 45
 - Автоматическая печать журнала 49
 - Автоматический разрыв линии 82
- В**
- Внешний вид 22
 - Время записи сообщения 108
 - Время записи сообщения-приветствия в режиме TAD/FAX 94
- Г**
- Голосовой вызов
 - (EASY DIAL) 42
 - (Звонок абоненту) 6, 34
 - (Одно-Кнопочный набор) 39
 - (Ответ на звонок) 6, 35
 - Голосовой контакт 43
 - Громкость в режиме монитор 33
 - Громкость громкоговорителя 33
 - Громкость звонка 33
 - Громкость телефонной трубки 33
- Д**
- Дата и время 29
 - Держатель бумаги 4, 25
 - Дисплей
 - (Контрастность) 129
 - (Сообщения об ошибках) 110-112
 - Документы другого размера 78
 - Дополнительные функции 135, 136, 138, 139
 - (Сброс) 131
 - Дополнительный автоответчик 63-65
 - Дополнительный телефон 73, 77
 - Дружественный прием 62, 81
- Е**
- EASY DIAL
 - (Выбор символов) 31
 - (Запись) 40, 41
 - (Звонок абоненту) 42
 - (Передача факсимильных сообщений) 46
 - (Повтор записанных сообщений) 97
 - (Пропуск записанных сообщений) 97
- Ж**
- Журнал 49, 127
- З**
- Заклинивание 117-120
 - Заклинивание бумаги 117, 118
 - Заклинивание документа 119
 - Заклинивание устройства подачи 120
 - Запись
 - (Сообщение-приветствие) 92, 106
 - (Сообщение-напоминание) 98
 - (Телефонный разговор) 98
 - Запись
 - (BROADCAST) 52-54
 - (EASY DIAL) 40, 41
 - (Одно-Кнопочный набор) 38
 - Звонок на пейджер 84, 85
- И**
- Импульсный режим набора номера 37
 - Используемая бумага 4, 26, 27, 132
- К**
- Карта дистанционного управления 99, 100
 - Картридж с пленкой 122-124
 - Клавиша AUTO ANSWER 58, 60, 61
 - Клавиша COLLATE 88
 - Клавиша COPY 9, 88
 - Клавиша DIGITAL SP-PHONE 34, 35, 43
 - Клавиша DIRECTORY PROGRAM 38, 40, 41, 52, 53, 54
 - Клавиша ERASE 11, 93, 96
 - Клавиша FLASH 36
 - Клавиша HANDSET MUTE 34, 35
 - Клавиша HELP 16, 17
 - Клавиша MONITOR 34, 44
 - Клавиша MUTE 34, 35
 - Клавиша PAUSE 36
 - Клавиша PLAY MESSAGES 11, 95
 - Клавиша QUICK 97
 - Клавиша QUICK SCAN 51, 88
 - Клавиша RECORD 92, 98
 - Клавиша REDAIL 34, 44
 - Клавиша RESOLUTION 44-46
 - Клавиша SLOW 97
 - Клавиша TONE 36
 - Клавиша VOLUME 33
 - Кнопка BROADCAST 52, 55
 - Кнопка HYPHEN 30, 31
 - Кнопка INSERT 30, 31
 - Кнопка LOWER 38, 39, 45, 52
 - Кнопка NAME/TEL NO 42
 - Кнопка SECRET 38, 40
 - Код подключения факсимильного аппарата 77
 - Код ID дистанционного включения 65
 - Код ID дистанционного управления 100
 - Копия
 - (Много копий) 88
 - (Подобранные) 88
 - (Увеличение/уменьшение) 88, 89
- Л**
- Лоток для бумаги 4, 24
 - Логотип 30, 31
- Н**
- Направляющие бумаги 4, 24
 - Направляющие бумаги формата A4 24
- О**
- Одно-Кнопочный набор
 - (Звонок абоненту) 39
 - (Передача факсимильных сообщений) 45
 - (Запись в память) 38
 - Определение типа звонка 70, 71
 - Определение тишины на линии 79
 - Основные функции 135, 137

Индексный указатель

- Отложенная передача50
Отчет BROADCAST55
Отчет о сбое электропитания116
Отчет
 (BROADCAST)55, 127
 (Журнал)49, 127
 (Передача)48
 (Тест печати)27
 (Телефонные номера)127
 (Установка функций)127
- П**
- Передаваемый документ47, 132
Передача
 (BROADCAST)55
 (EASY DIAL)46
 (Вручную)7, 44
 (Из памяти)51
 (Одно-Кнопочный набор)45
Передача (заклинивание бумаги)119
Передача документов (документы не
 подаются или подается несколько
 страниц одновременно)120
Передача из памяти52
Передача отчета48
Передача сообщения104-106
Печать отчетов127
Пленка123, 124
Пленка для печати121-124
Подключение5, 28
Поллинг87
Получение
 (Установка)58-61
 (Факсимильного сообщения)8, 62
Принадлежности15
Провод телефонной трубки5, 28
Программируемые функции135-139
Прослушивание входящих
 сообщений109
- Р**
- Размер бумаги для печати132
Размер документа47, 132
Распознавание факса без подачи
 звонка76
Распознавание характерного
 звонка70, 71
Расположение органов управления18-21
Расход пленки86
Режим FAX ONLY66-69
Режим TAD/FAX60, 90
Режим TEL58, 61, 62
Режим международной передачи56
Режим набора номера37
Режим оригинала130
Речевая метка время/день95
Речевое указание128
РКО (ECM) связь83
- С**
- Сбой электропитания116
Сброс131
Сигнализация
 (Время записи)109
 (Прием в память)80
 (Сообщение)108
Сигнализация о времени записи109
Сигнализация о сообщении108
Сигнализация приема в память62, 80
Сообщение на пейджер с
 факсимильного аппарата84, 85
Сообщение-приветствие
 (Передача сообщения)104, 106
 (Режим TAD/FAX)91-93
 (Режим TEL/FAX)72, 73, 92, 93
Сообщения о связи110
Сообщения об ошибках110-112
Сохранение звонков107
Список
 (BROADCAST)55, 127
 (Функций)127
 (Журнал)49, 127
 (Тест принтера)127
 (Передача)48
 (Телефонный номер)127
Список BROADCAST127
Список программируемых функций127
Список телефонных номеров127
Счетчик звонков95
Счетчик звонков
 (Режим FAX ONLY)67, 69
 (Режим TAD/FAX)107
 (Режим TEL/FAX)76
- Т**
- Таблица символов31
Телефонный номер факсимильного
 аппарата32
Телефонный провод5, 28
Технические характеристики132
Тональный сигнал соединения57
Тоновый режим набора номера37
- У**
- Увеличить/Уменьшить копию88, 89
Уменьшение размера при приеме78
Установка AUTO
 ANSWER62, 66, 68, 74, 75, 90
Усилие нажима устройства подачи20
Установка по умолчанию131
Устранение проблем112-115
- Ф**
- Функция каталог40-42, 46
- Ч**
- Чистка125, 126
Чистка термоголовки126
Чистка устройства подачи125
Чистка устройства подачи документов125
- Э**
- Электропитание/шнур питания5, 28, 132

Сводка программируемых функций для пользователя

■ Для KX-FP105

Основные функции

| Код | Функция и дисплей | Возможные установки | Значение | Стр. |
|-----|--|---------------------------------|---|------|
| #01 | Установка даты и времени SET DATE & TIME | (По 2 цифры каждое значение) | мес/число/год, час:мин | 29 |
| #02 | Установка Вашего логотипа YOUR LOGO | (До 30 знаков) | | 30 |
| #03 | Установка Вашего телефонного номера факсимильного аппарата YOUR FAX NO. | (До 20 цифр) | | 32 |
| #04 | Распечатка отчета передачи SENDING REPORT | ERROR ON OFF | В случае неудачной передачи Отчет печатается всегда Отчет не печатается | 48 |
| #06 | Установка счетчика числа звонков в режиме FAX ONLY FAX RING COUNT | 1, 2, 3, 4, 5 EXT.TAM | от 1 до 5 звонков (5 звонков для дополни- тельного автоответчика) | 67 |
| #12 | Дистанционное управление для дополнительного автоответчика REMOTE TAM ACT. | ON / ID=11 OFF | Доступ есть Доступа нет | 65 |
| #13 | Установка режима набора номера DIALING MODE | TONE PULSE | Тоновый режим набора Импульсный режим набора | 37 |
| #18 | Проверка количества оставшейся пленки для печати FILM REMAIN | | | 121 |

(Предварительно установленные режимы выделены жирным шрифтом.)

Примечание:

- Вместо ввода кодов (#01, #02, и т. д.) Вы можете последовательно выводить на дисплей основные функции путем вращения манипулятора **EASY DIAL**.

Дополнительные функции

| Код | Функция и дисплей | Возможные установки | Значение | Стр. |
|-----|---|---------------------|-----------------------|------|
| #22 | Установка автоматической печати отчета AUTO JOURNAL | ON OFF | Включено Выключено | 49 |
| #23 | Режим международной передачи OVERSEAS MODE | ON OFF | Включено Выключено | 56 |
| #25 | Отправка факса в заданное время DELAYED SEND | ON OFF | Включено Выключено | 50 |
| #30 | Установка числа звонков для приема факсов без подачи звонка SILENT FAX RING | 3, 4, 5, 6 | от 3 до 6 звонков | 76 |

Сводка функций

| Код | Функция и дисплей | Возможные установки | Значение | Стр. |
|-----|--|----------------------------------|--|------|
| #31 | Установка распознавания характерного звонка RING DETECTION | A, B, C, D OFF | Типы от A до D Выключено | 71 |
| #36 | Получение документов других размеров RCV REDUCTION | 100% 92% 86% 72% | Уменьшение выключено 92% уменьшения 86% уменьшения 72% уменьшения | 78 |
| #39 | Изменение контрастности дисплея LCD CONTRAST | NORMAL DARKER | Нормальный контраст Темный контраст | 129 |
| #40 | Установка определения тишины SILENT DETECT. | ON OFF | Включено Выключено | 79 |
| #41 | Изменение кода удаленного включения факса FAX ACTIVATION | ON / CODE= * 9 OFF | Включено Выключено | 77 |
| #44 | Установка сигнализации о приеме в память RECEIVE ALERT | ON OFF | Включено Выключено | 80 |
| #46 | Установка дружелюбного приема FRIENDLY RCV | ON OFF | Включено Выключено | 81 |
| #49 | Установка автоматического разрыва линии AUTO DISCONNECT | ON / CODE= * 0 OFF | Включено Выключено | 82 |
| #58 | Установка режима оригинала ORIGINAL | NORMAL LIGHT DARKER | Нормальный контраст Светлый контраст Темный контраст | 130 |
| #68 | Установка РКО (ECM) связи ECM SELECTION | ON OFF | Включено Выключено | 83 |
| #70 | Подаче сигнала на пейджер при приеме FAX PAGER CALL | ON OFF | Включено Выключено | 84 |
| #76 | Установка тонального сигнала соединения CONNECTING TONE | ON OFF | Включено Выключено | 57 |
| #77 | Изменение режима AUTO ANSWER на другой режим AUTO ANSWER | FAX ONLY TEL/FAX | Только прием факсов Прием голосовых / факсимильных сообщений | 74 |
| #78 | Установка счетчика звонков в режиме TEL/FAX TEL/FAX RING | 1, 2, 3, 4 | От 1 до 4 звонков | 76 |
| #79 | Установка детектора расхода пленки FILM DETECTION | ON OFF | Включено Выключено | 86 |
| #80 | Сброс дополнительных функций в первоначальное состояние SET DEFAULT | YES NO | Reset Не сбрасывать | 131 |

(Предварительно установленные режимы выделены жирным шрифтом.)

■ Для KX-FM131

Основные функции

| Код | Функция и дисплей | Возможные установки | Значение | Стр. |
|-----|---|---|--|------|
| #01 | Установка даты и времени SET DATE & TIME | (По 2 цифры каждое значение) | мес/число/год, час:мин | 29 |
| #02 | Установка Вашего логотипа YOUR LOGO | (До 30 знаков) | | 30 |
| #03 | Установка Вашего телефонного номера факсимильного аппарата YOUR FAX NO. | (До 20 цифр) | | 32 |
| #04 | Распечатка отчета передачи SENDING REPORT | ERROR ON OFF | В случае неудачной передачи Отчет печатается всегда Отчет не печатается | 48 |
| #06 | Установка счетчика числа звонков в режиме TAD/FAX TAD RING COUNT | 1, 2, 3, 4 TOLL SAVER RINGER OFF | от 1 до 4 звонков Экономия денег за телефонный разговор. Звонок выключен. | 107 |
| | Установка счетчика числа звонков в режиме FAX ONLY FAX RING COUNT | 1, 2, 3, 4 | от 1 до 4 звонков | 69 |
| #10 | Установка времени записи для вызывающего абонента RECORDING TIME | VOX | Неограниченно | 108 |
| | | 1 MIN | 1 минута | |
| #11 | Установка идентифи-кационного кода ID для дистанционного управления REMOTE TAD ID | ID=111 | Любой 3-значный номер, кроме номера, где используются цифры 0 или 7. | 100 |
| #13 | Установка режима набора номера DIALING MODE | TONE | Тоновый режим набора | 37 |
| | | PULSE | Импульсный режим набора | |
| #18 | Проверка количества оставшейся пленки для печати FILM REMAIN | | | 121 |

(Предварительно установленные режимы выделены жирным шрифтом.)

Примечание:

- Вместо ввода кодов (#01, #02, и т. д.) Вы можете последовательно выводить на дисплей основные функции путем вращения манипулятора **EASY DIAL**.

Для следующей функции обратитесь к руководству по программному обеспечению PANA LINK.

| Код | Функция и дисплей | Возможные установки | Значение |
|-----|---------------------------------|---------------------|-----------|
| #14 | Установка связи с ПК PC LINK | ON | Включено |
| | | OFF | Выключено |

Сводка функций

Дополнительные функции

| Код | Функция и дисплей | Возможные установки | Значение | Стр. |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|------|
| #22 | Установка автоматической печати отчета AUTO JOURNAL | ON | Включено | 49 |
| | | OFF | Выключено | |
| #23 | Отправка факса в заданное время OVERSEAS MODE | ON | Включено | 56 |
| | | OFF | Выключено | |
| #25 | Установка числа звонков для приема факсов без подачи звонка DELAYED SEND | ON | Включено | 50 |
| | | OFF | Выключено | |
| #30 | Установка распознавания характерного звонка SILENT FAX RING | 3, 4, 5, 6 | от 3 до 6 звонков | 76 |
| #31 | Получение документов других размеров RING DETECTION | A, B, C, D | Рипы от A до D | 71 |
| | | OFF | Выключено | |
| #36 | Получение документов других размеров RCV REDUCTION | 100% | Уменьшение выключено | 78 |
| | | 92% | 92% уменьшения | |
| | | 86% | 86% уменьшения | |
| | | 72% | 72% уменьшения | |
| #39 | Установка определения тишины LCD CONTRAST | NORMAL | Нормальный контраст | 129 |
| | | DARKER | Темный контраст | |
| #41 | Изменение кода удаленного включения факса FAX ACTIVATION | ON / CODE= * 9 | Включено | 77 |
| | | OFF | Выключено | |
| #42 | Сигнализация о сообщении MESSAGE ALERT | ON | Включено | 108 |
| | | OFF | Выключено | |
| #43 | Установка сигнализации о времени записи REC. TIME ALERT | ON | Включено | 109 |
| | | OFF | Выключено | |
| #44 | Установка сигнализации о приеме в память RECEIVE ALERT | ON | Включено | 80 |
| | | OFF | Выключено | |
| #46 | Установка дружелюбного приема FRIENDLY RCV | ON | Включено | 81 |
| | | OFF | Выключено | |
| #47 | Установка речевого указания VOICE GUIDANCE | ON | Включено | 128 |
| | | OFF | Выключено | |
| #54 | Установка времени записи для сообщения-приветствия в режиме TAD/FAX GREETING TIME | 16s | Продолжительность 16 секунд | 94 |
| | | 60s | Продолжительность 60 секунд | |

(Предварительно установленные режимы выделены жирным шрифтом.)

Advanced features

| Код | Функция и дисплей | Возможные установки | Значение | Стр. |
|-----|---|---------------------|--|------|
| #58 | Установка режима оригинала ORIGINAL | NORMAL | Нормальный контраст | 130 |
| | | LIGHT | Светлый контраст | |
| | | DARKER | Темный контраст | |
| #60 | Установка сигнала о пересылке сообщения MESSAGE TRANS. | ON | Включено | 105 |
| | | OFF | Выключено | |
| #61 | Запись сообщения-приветствия о пересылке сообщения TRNS-GREETING | CHECK | Проверка сообщения-приветствия. | 106 |
| | | RECORD | Запись сообщения-приветствия. | |
| | | ERASE | Стирание сообщения-приветствия. | |
| #67 | Установка режима прослушивания входящего сообщения (ICM) ICM MONITOR | ON | Включено | 109 |
| | | OFF | Выключено | |
| #68 | Установка РКО (ECM) связи ECM SELECTION | ON | Включено | 83 |
| | | OFF | Выключено | |
| #70 | Подаче сигнала на пейджер при приеме Факса PAGER CALL | ON | Включено | 85 |
| | | OFF | Выключено | |
| #76 | Установка тонального сигнала соединения CONNECTING TONE | ON | Включено | 57 |
| | | OFF | Выключено | |
| #77 | Изменение режима AUTO ANSWER на другой режим AUTO ANSWER | TAD/FAX | Режим телефонный автоответчик/телефакс | 68 |
| | | FAX ONLY | Только прием факсов | |
| | | TEL/FAX | Прием голосовых / факсимильных сообщений | |
| #78 | Установка счетчика звонков в режиме TEL/FAX TEL/FAX RING | 1, 2, 3, 4 | От 1 до 4 звонков | 76 |
| #79 | Установка детектора расхода пленки FILM DETECTION | ON | Включено | 86 |
| | | OFF | Выключено | |
| #80 | Сброс дополнительных функций в первоначальное состояние SET DEFAULT | YES | Сбросить | 131 |
| | | NO | Не сбрасывать | |

(Предварительно установленные режимы выделены жирным шрифтом.)

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Printed in Malaysia

PFQX1395ZA TM1199WN0