

## Документы другого размера

Если размер принимаемого документа такой же или больше размера используемой бумаги, устройство может уменьшить каждую страницу документа при помощи программируемого коэффициента уменьшения и затем вывести его на печать.

Коэффициент уменьшения определяется комбинацией размера используемой бумаги и размера принимаемого документа.

**Рекомендуемые коэффициенты уменьшения:**

Режим	Размер используемой бумаги	Размер оригинала документа
100%	A4	Letter
92% (предварительно установлен)	A4	A4
86%	A4	A4
72%	A4	Legal

A4 = 210 mm x 297 mm (8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" x 11<sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )

Letter = 216 mm x 279 mm (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 11" )

Legal = 216 mm x 356 mm (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 14" )

**1** Нажмите клавишу **MENU**.

На дисплее: 1.SYSTEM SET UP


**2** Нажмите кнопку , затем **3** **6**.

RCV REDUCTION

**3** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

MODE=92% ▼▲


**4** Нажмите кнопку  или  для выбора желаемого параметра.

- Если данный параметр не нужен, нажмите  для выбора "100%".

**5** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

SETUP ITEM [ ]

**6** Нажмите клавишу **MENU**.



### Примечание:

- Обычно документы имеют надписи в верхней части каждой страницы, содержащие имя и телефонный номер отправителя. Это увеличивает длину каждой страницы. Рекомендуется применение коэффициента уменьшения.
- Если подходящий коэффициент уменьшения не запрограммирован, то документ будет разделен на части.
- Если большая часть документов, принимаемая от отправителя, имеет такую же длину как длина используемой бумаги, и они имеют длинные надписи на нескольких строчках, то мы рекомендуем выбрать 86%.


## Определение тишины на линии (только для KX-FP105) (прием факсов от аппаратов старых моделей)

Эта функция позволяет устройству автоматически включить работу факса, если на линии обнаружена беззвучная пауза продолжительностью более 4 секунд, при работе с дополнительным автоответчиком.

### Полезные советы:

- Если Вы желаете принять документы от абонента, аппарат которого не посылает тональные сигналы вызова после набора номера, то следует включить эту функцию.
- Если Вы используете в автоответчике одну и ту же кассету для исходящих сообщений и для записи принимаемых сообщений, то не включайте эту функцию.



- 1 Нажмите клавишу **MENU**.  
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите кнопку **□**, затем **4 0**.  
SILENT DETECT.
- 3 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.  
MODE=ON ▼▲
- 4 Нажмите кнопку ▼ или ▲ для выбора желаемого параметра.  
• Если данный параметр не нужен, выберите "OFF".
- 5 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.  
SETUP ITEM [ ]
- 6 Нажмите клавишу **MENU**.



## Использование аппарата и компьютера на одной телефонной линии (только для KX-FM131)

Мы рекомендуем Вам подключать данный аппарат и компьютер в разные настенные телефонные розетки.

Если Вы используете многофункциональное программное обеспечение (PANA LINK), то выполняйте инструкции руководства по программному обеспечению PANA LINK (только для KX-FM131).




### Примечание:

- Установите режим TEL на факсимильном аппарате.
- Устройство, которое имеет наименьшее число счетчика звонков, будет отвечать первым. Проверьте счетчик звонков каждого устройства.

## Сигнализация о приеме сообщения в память

Если принимаемый документ по какой-либо причине записывается в память, то данное устройство будет сигнализировать Вам тональным сигналом. Если Вы услышали продолжительные сигналы, решите проблему печати или добавьте бумагу для печати сохраненного документа.

- 1** Нажмите клавишу **MENU**.  
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2** Нажмите кнопку **■**, затем **4 4**.  
RECEIVE ALERT
- 3** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.  
MODE=ON ▼▲
- 4** Нажмите кнопку ▼ или ▲ для выбора желаемого параметра.
  - Если данный параметр не нужен, выберите "OFF".
- 5** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.  
SETUP ITEM [ ]
- 6** Нажмите клавишу **MENU**.




## Установка режима “дружелюбного” приема

“Дружелюбный” прием позволяет Вам принимать документы по факсу автоматически, не нажимая на кнопку **START/SET/COPY** (стр. 62).

Если Вы установите эту функцию в “OFF”, то Вам понадобится нажимать **START/SET/COPY** для приема факса каждый раз, когда Вы отвечаете на звонок.

- 1 Нажмите **MENU** .  
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **⏏**, затем **4** **6** .  
FRIENDLY RCV
- 3 Нажмите **START/SET/COPY** .  
MODE=ON ▼▲
- 4 Нажмите ▼ или ▲ для нужной установки.  
• Если эта функция не требуется, выберите “OFF”.
- 5 Нажмите **START/SET/COPY** .  
SETUP ITEM [ ]
- 6 Нажмите **MENU** .




## Автоматический разрыв линии (только для KX-FP105) =====

Эта функция позволяет Вам ответить на телефонный звонок при помощи дополнительного телефона при распознавании факсов без подачи звонка в режиме ТЕЛ/ФАКС (стр. 72). При снятии трубки дополнительного телефона и нажатии кнопок **\* 0** (предварительно установленный код) в то время когда будет слышен ответный вызов, факс-аппарат будет отключен от линии и Вы сможете разговаривать с абонентом.

### Важное замечание

- Этот код должен отличаться от ID кода дистанционного включения (стр. 65) и кода включения факсимильного аппарата (стр. 77).

- 1** Нажмите **MENU**.  
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2** Нажмите **▣**, затем **4 9**.  
AUTO DISCONNECT
- 3** Нажмите **START/SET/COPY**.  
MODE=ON ▼▲
- 4** Нажмите ▼ или ▲ для установки в состояние "ON".
  - Если эта функция не требуется, выберите "OFF".
- 5** Нажмите **START/SET/COPY**.  
CODE=\* 0
  - На дисплее появится предварительно установленный код.
- 6** Введите новый код.
  - Этот код должен быть длиной от 2 до 4 знаков, используются цифры от 0 до 9, а также знак \*.
- 7** Нажмите **START/SET/COPY**.  
SETUP ITEM [ ]
- 8** Нажмите **MENU**.



## Установка режима коррекции ошибки


ECM сокращение для Error Correction Mode (РКО - Режим Коррекции Ошибки).

Если приемный и передающий аппараты совместимы по ECM, то Вы можете передавать документы, даже если на телефонной линии присутствуют статические помехи.

**ON (ВКЛ.):** Аппарат работает с ECM (предварительно установлено).

**OFF (ВЫКЛ.):** Аппарат работает с выключенным ECM.

- 1** Нажмите клавишу **MENU**.  
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2** Нажмите кнопку **■**, затем **6 8**.  
ECM SELECTION
- 3** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.  
MODE=ON ▼▲
- 4** Нажмите кнопку ▼ или ▲ для выбора желаемого параметра.
- 5** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.  
SETUP ITEM [ ]
- 6** Нажмите клавишу **MENU**.



### Примечание:

- Вы не можете изменить состояние этой функции, если в памяти аппарата хранятся документы. Прежде всего, необходимо очистить память.

## Сообщение на пейджер

### ■ Для KX-FP105

Эта функция позволяет Вашему аппарату, при приеме документа по факсу, дать сообщение на Ваш пейджер.

- 1** Нажмите клавишу **MENU**.  
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2** Нажмите кнопку **[FAX]**, затем **[7] [0]**.  
FAX PAGER CALL
- 3** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.  
MODE=OFF ▼▲
- 4** Нажмите кнопку ▼ или ▲ для выбора параметра "ON".  
MODE=ON ▼▲
  - Если данный параметр не нужен, выберите "OFF".
- 5** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.  
NO. =
- 6** Введите номер Вашего пейджера.
  - Вы можете ввести в общей сложности 46 цифр и/или пауз.

**Пример:**

1 202 555 1234 PPP 12345678 PPP 5555#


Ваш номер  
пейджера

Паузы


Код доступа к Вашему  
пейджеру, если требуется.

Сообщение, которое Вы хотите  
видеть на экране Вашего пейджера  
при приеме документа Вашим  
факсимильным аппаратом.
- 7** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
  - Аппарат будет звонить на записанный номер пейджера.

PAGER TEST
- 8** Проверьте получение на Ваш пейджер тестового сообщения.
- 9** Нажмите клавишу **MONITOR**.
- 10** Если индикатор AUTO ANSWER выключен, нажмите клавишу **AUTO ANSWER** для его включения.



## Как работают Ваш аппарат и пейджер



## ■ Для KX-FM131

Эта функция позволяет Вашему аппарату дать сообщение на Ваш пейджер, при приеме документа по факсу и/или записи входящего речевого сообщения.

- 1 Нажмите клавишу **MENU**.  
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите кнопку **⏏**, затем **7 0**.  
PAGER CALL
- 3 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.  
MODE=OFF ▼▲
- 4 Нажмите кнопку ▼ или ▲ для выбора параметра "ON".  
MODE=ON ▼▲
  - Если данный параметр не нужен, выберите "OFF".
- 5 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.  
NO. =
- 6 Введите номер Вашего пейджера.
  - Вы можете ввести в общей сложности 46 цифр и/или пауз.

**Пример:**

1 202 555 1234

PPP


12345678

PPP

Ваш номер пейджера
Паузы

Код доступа к Вашему пейджеру, если требуется.
- 7 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
  - Аппарат будет звонить на записанный номер пейджера.

PAGER TEST
- 8 Проверьте получение на Ваш пейджер тестового сообщения.
- 9 Нажмите клавишу **DIGITAL SP-PHONE**.
- 10 Если индикатор AUTO ANSWER выключен, нажмите клавишу **AUTO ANSWER** для его включения.



## Как работают Ваш аппарат и пейджер

